



## Тележка со шлангом 20м HT 4.520 Kit 1/2"

Супермобильная тележка для шланга с крюком для фиксации и держателем для принадлежностей. С ручкой для перемещения с регулировкой по высоте, угловым соединительным ниппелем, свободно вращающейся кривошипной рукояткой и инновационной системой складывания.



1 1 x коннектор с аквастопом

3 3 коннектора для шланга

2 Шланг Primoflex® 20м 1/2 «

4 Угловой штуцер для подсоединения шланга



Тележка со шлангом 20м НТ 4.520 Kit 1/2"

## Технические характеристики

№ для заказа	2.645-168.0	
Штрих-код (EAN)	4039784523470	
Пропускная способность шланга	м	макс. 20 (1/2") /
Давление разрыва	бар	24
Масса	кг	4,93
Масса (с упаковкой)	кг	5,02
Размеры (Д × Ш × В)	мм	440 × 485 × 857
--	При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать санитарные требования, распространяющиеся на ее эксплуатацию.	

## Комплектация

Коническая струя	■
Аэрозольная струя	-
Горизонтальная веерная струя	-
Льющаяся струя	-
Точечная струя	■
Леечная струя	-
Вертикальная веерная струя	-

При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать санитарные требования, распространяющиеся на ее эксплуатацию.