

## B 200 R + D90

Аккумуляторная поломоотно-всасывающая машина с сидением оператора B 200 R обладает высокой производительностью, большой автономностью, прекрасными ходовыми качествами, большой функциональностью, оснащена дисковым щеточным узлом D90 (рабочая ширина 90 см) и объемом бака в 200 литров.



Made in Germany



DOSE



KIK



AUTOFILL



EASY-Operation

№ для заказа

1.246-200.2

- Компактность и мобильность
- С системой дозирования чистящего средства DOSE.
- Переключатель системы управления EASY

### Технические характеристики

Тип привода		Батарея
Привод ходовой части		Тяговый двигатель
Рабочая ширина щеток	мм	900
Ширина всасывающей балки	мм	1180
Объем баков для чистой / грязной воды	л	200 / 200
Батарея	В	36
Время работы от комплекта батареек	ч	макс. 5
Параметры электросети для зарядного устройства	В / Гц	100 – 240 / 50 – 60
Частота вращения щетки	об/мин	180
Давление прижима щетки	г/см <sup>2</sup>	34
Расход воды	л/мин	макс. 7
Полная нормативная масса	кг	994
Размеры (Д × Ш × В)	мм	1860 × 910 × 1410

Необходим инструктаж по обращению с аппаратом.

### Комплектация

Дисковая щетка	■
Мощный тяговый привод	■
Батарея и зарядное устройство включены в комплект	■
Автоматическое отключение подачи воды	■
DOSE	■
Электромагнитные клапаны	■
Система 2 резервуаров	■

■ Входит в комплект поставки



## Инновационная система KIK

- Защита от ошибочных действий оператора
- Уменьшение расходов на обслуживание
- Простая настройка для индивидуальных задач чистки без больших затрат времени для пользователя



## Конфигурируемая машина

- Варианты оснащения легко выбираются
- Превосходное соответствие машины к требованиям по уборке
- Эффективное, разумное решение.



## Система заправки водой Auto-Fill (опция)

- Система автоматического заполнения бака
- Подключите шланг подачи воды и заполнение прекратится автоматически когда бак будет полон

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В 200 R + D90

### 1.246-200.2



		№ для заказа	Описание	
<b>ДИСКОВЫЕ ЩЕТКИ ДЛЯ МАШИН VD</b>				
Дисковые щетки, средний, красный, 450 mm	1	4.905-003.0	Дисковая щетка средней жесткости, красная, диаметром 450 мм. Для выполнения всех обычных уборочных работ, в т. ч. на чувствительных напольных покрытиях. Щетина из полипропилена, толщина 0,6 мм, длина 40 мм.	<input checked="" type="checkbox"/>
Дисковые щетки, очень мягкий, Белый, 450 mm	2	4.905-005.0	Очень мягкая, для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки.	<input type="checkbox"/>
Дисковые щетки, мягкий, натуральный, 450 mm	3	4.905-004.0	С натуральной щетиной, для химической чистки и полировки.	<input type="checkbox"/>
Дисковые щетки, жесткий, черный, 450 mm	4	4.905-006.0	Дисковая щетка, жесткая, черная, диаметром 450 мм. Для общей чистки и устранения стойких загрязнений (только с нечувствительных напольных покрытий). Щетина Tynex 180 Grit (абразивная), толщина 1 мм, длина 41 мм.	<input type="checkbox"/>
<b>ЩЕТОЧНЫЙ УЗЕЛ</b>				
Щеточная головка D90 S	5	2.763-008.0	Головка рабочей шириной 90 см с 2 быстро заменяемыми дисковыми щетками и регулируемыми по высоте боковыми фартуками.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МАШИН VR / VD</b>				
<b>Другое</b>				
Ключ для системы KIK, желтый	6	5.035-344.0	Пользовательский ключ для использования прибора	<input checked="" type="checkbox"/>
Ключ для системы KIK, серый	7	5.035-348.0	Мастер-ключ для использования прибора	<input checked="" type="checkbox"/>
Заправочный шланг	8	6.680-124.0	Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана. Подходит ко всем распространенным водопроводным кранам.	<input type="checkbox"/>
Ключ для системы KIK, белый	9	4.035-076.0	Пользовательский ключ для использования прибора программируемый	<input type="checkbox"/>
Комплект ключей для системы KIK, желтых	10	4.035-408.0	Ключ желтого цвета для системы KIK не позволяет оператору вносить изменения в базовые настройки машины. Комплект поставки: 5 шт.	<input type="checkbox"/>
Комплект ключей для системы KIK, белых	11	4.035-064.0	5 белых ключей с брелком. Каждый ключ может быть настроен индивидуально с помощью серого ключа, входящего в комплект поставки. При этом настройки параметров машины не изменяются. Брелок служит для идентификации ключа. Так, вы можете настроить параметры уборки в летний или зимний период, в солнечную или дождливую погоду, на крепких или чувствительных покрытиях, в цеху или демонстрационном зале.	<input type="checkbox"/>
<b>Колеса/Покрывшки</b>				
Заднее колесо повышенного сцепления	12	6.438-010.0	Маслостойкое заднее колесо повышенного сцепления для машины В 150 R, обеспечивающее повышенную безопасность движения, в т. ч. на поворотах (необходимы 2 шт.).	<input checked="" type="checkbox"/>
Передняя шина повышенного сцепления	13	6.435-810.0	Специальный маслостойкий материал шины в сочетании с V-образным профилем протектора обеспечивает высокое тяговое усилие и отличное сцепление со скользкими напольными покрытиями.	<input type="checkbox"/>
<b>Аксессуары Home Base</b>				
Адаптер для перевозки инвентаря	14	5.035-488.0	Приспособление для закрепления на корпусе машины различных крюков и зажимов.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В 200 R + D90

### 1.246-200.2



		№ для заказа	Описание	
<b>ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МАШИН BR / VD</b>				
<b>Аксессуары Home Base</b>				
Комплект для перевозки швабры	15	4.035-514.0	Держатель крепится на машину для удобного хранения швабры.	<input type="checkbox"/>
Комплект универсального крюка	16	4.070-075.0	Крюк и адаптер для его фиксации на крепежной шине поломоино-всасывающей машины. Идеальное решение для компактного размещения шлангов(например, шланга из комплекта для ручной уборки) на корпусе машины	<input type="checkbox"/>
Двойной крюк В 40	17	6.980-077.0	Двойной крюк для закрепления на машине мусорных мешков и т. п. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Держатель рукоятки серый	18	6.980-078.0	Зажим для закрепления на машине швабры. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Держатель флакона	19	6.980-080.0	Подходит для перевозки бутылки с пульверизатором (только в сочетании с адаптером 5.035-488.0).	<input type="checkbox"/>
Комплект для перевозки инвентаря «Вох»	20	4.035-406.0	Комплект «Вох» позволяет аккуратно разместить три бутылки с чистящими средствами, тряпки, салфетки, шпатели, мусорные мешки, перчатки и т. д.	<input type="checkbox"/>
Система ручной промывки	21	4.035-515.0	Позволяет промывать бак с использованием чистой воды из машины. Со шлангом, форсункой и держателем шланга.	<input type="checkbox"/>
<b>Системы дозирования RM</b>				
Система дозирования чистящего средства DS 3	22	2.641-811.0	Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>
<b>ПАДЫ ДЛЯ МАШИН VD / ПРИВОДНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ ПАДОВ</b>				
<b>Микроволоконные пады</b>				
Микроволоконный пад, Белый, 457 мм, 5 х	23	6.369-960.0	5 падов из микроволокна, белого цвета. С отверстием для центрирования. С диаметром 381 мм. Превосходные результаты чистки. Тщательно очищают даже пористый керамогранит. Подходят, например, для моделей D 75, VD 75/140 R и VD 40/25 C.	<input type="checkbox"/>
<b>Пады</b>				
Пады, средне мягкий, красный, 457 мм, 5 х	24	6.369-024.0	5 красных падов средней мягкости диаметром 457 мм. Для уборки и химической чистки любых полов. Подходят, например, к D 90.	<input type="checkbox"/>
Пады, средне жесткий, зеленый, 457 мм, 5 х	25	6.369-023.0	5 зеленых падов средней жесткости диаметром 457 мм. Для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов. Подходят, например, к D 90.	<input type="checkbox"/>
Пады, жесткий, черный, 457 мм, 5 х	26	6.369-022.0	5 черных жестких падов диаметром 457 мм. Для общей чистки и удаления стойких загрязнений. Подходят, например, к D 90.	<input type="checkbox"/>
<b>Приводной диск для падов</b>				
Падодержатель с усиленной фиксацией, 445 мм	27	4.762-594.0	Необходим для работы с меламиновыми падами, но может использоваться и в комбинации с обычными падами. Падодержатель с увеличенным количеством зацепок для надежного удержания пада. Устанавливается в щеточную головку D 9 0 . Необходимы 2 шт.	<input type="checkbox"/>
Приводной диск для падов, 445 мм	28	4.762-493.0	Подходит для D 90. Для чистки с помощью падов. С быстродействующей муфтой и центрирующим замком.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В 200 R + D90

### 1.246-200.2



		№ для заказа	Описание	
<b>ПАДЫ ДЛЯ МАШИН ВD / ПРИВОДНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ ПАДОВ</b>				
<b>Алмазные пады</b>				
Алмазные пады, толстый, Белый, 457 мм, 5 x	29	6.371-258.0	Белые алмазные пады (грубозернистые) диаметром 457 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют небольшие царапины, придают шелковисто-матовый блеск.	<input type="checkbox"/>
Алмазные пады, средний, желтый, 457 мм, 5 x	30	6.371-259.0	Желтые алмазные пады (средней зернистости) диаметром 457 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют мелкие царапины, повышают блеск.	<input type="checkbox"/>
Алмазные пады, тонкий, зеленый, 457 мм, 5 x	31	6.371-239.0	Зеленые алмазные пады (тонкозернистые) диаметром 457 мм. Для глянцевого полировки напольных покрытий с защитными слоями и быстрой полировки террасы и природного камня.	<input type="checkbox"/>
<b>Меламиновые пады</b>				
Меламиновые пады, серый / белый, 457 мм, 2 x	32	6.371-024.0	Комплект меламиновых падов, диаметром 457 мм, для использования с нашими поломоино-всасывающими машинами В 120 W, В 150 R или В 200 R с дисковой щеточной головкой D 90. Для эффективной чистки поверхностей с микропористой структурой.	<input type="checkbox"/>
<b>ВСАСЫВАЮЩИЕ БАЛКИ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ</b>				
<b>Всасывающая балка в сборе</b>				
V-образная всасывающая балка, 1200 мм, V-образный	33	4.777-078.0	V-образная всасывающая балка, длиной 1200 мм, с регулируемыми опорными роликами. Ребристые уплотнительные полосы из прочного маслостойкого полиуретана, для любых стандартных напольных покрытий. Великолепное скольжение, в том числе при наличии швов.	<input type="checkbox"/>
Прямая всасывающая балка, 1060 мм, прямой	34	4.777-403.0	Прямая всасывающая балка с регулируемыми опорными роликами. Длина 1060 мм. С ребристыми маслостойкими уплотнительными полосами из износостойкого полиуретана для обработки всех распространенных напольных покрытий. С утяжелителями для равномерного прижима к полу.	<input type="checkbox"/>
<b>Уплотнительные полосы для всасывающих балок</b>				
Уплотнительные полосы для V-образных всасывающих балок, ребристый, маслостойкий, 1334 мм	35	6.273-016.0	Комплект маслостойких уплотнительных полос (2 шт) для V-образных всасывающих балок, 1200 мм.	<input type="checkbox"/>
Уплотнительные полосы, ребристый, маслостойкий, 1080 мм	36	6.273-209.0	Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 1080 мм. Ребристые маслостойкие уплотнительные полосы из прозрачного износостойкого полиуретана для очистки всех распространенных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
Уплотнительные полосы, с прорезями, маслостойкий, 1080 мм	37	6.273-206.0	С прорезями, маслостойкие.	<input type="checkbox"/>
Уплотнительные полосы, сплошные, маслостойкие, 1080 мм	38	6.273-293.0	Комплект для уборки структурированных напольных покрытий состоит из передней и задней уплотнительных полос длиной 1080 мм. Сплошные маслостойкие уплотнительные полосы изготовлены из прозрачного износостойкого полиуретана.	<input type="checkbox"/>
Уплотнительные полосы, Натуральный каучук, 1080 мм	39	6.273-215.0	Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 1080 мм. Ребристые полосы из мягкого натурального каучука для очистки всех распространенных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
<b>МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ</b>				
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>				
Рабочее осветительное оборудование (для машин с 8/2018 г. выпуска)	40	2.034-001.0	Для дооснащения поломоино-всасывающих машин с сиденьем для оператора В 150 R и В 200 R: Рабочая фара для освещения зоны перед машиной в целях максимальной безопасности и дополнительный источник света на щеточной головке.	<input type="checkbox"/>
Проблесковый маячок	41	4.035-516.0	Повышает безопасность выполнения работ.	<input type="checkbox"/>
<b>Прочие наборы</b>				
Защитный навес	42	2.644-089.0	Защитный навес высотой 2,06 м, соответствующий стандарту VDE IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В 200 R + D90

### 1.246-200.2



		№ для заказа	Описание	
<b>МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ</b>				
<b>Прочие наборы</b>				
Всасывающий шланг с насадкой	43	4.444-015.0	Для удаления воды из углов и емкостей (например, морозильных прилавков).	<input type="checkbox"/>
<b>ТЯГОВЫЕ БАТАРЕИ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА</b>				
<b>Батареи</b>				
Комплект батарей, 36 V, 240 Ah, малообслуживаемая	44	2.815-107.0	Малообслуживаемая батарея с жидким электролитом, в ящике. Напряжение 36 В, емкость 240 Ач (С5).	<input type="checkbox"/>
Комплект батарей, 36 V, 180 Ah, малообслуживаемая	45	2.815-106.0	Малообслуживаемая батарея с жидким электролитом, в ящике. Напряжение 36 В, емкость 180 Ач (С5).	<input type="checkbox"/>
Комплект батарей, 36 V, 240 Ah, необслуживаемая	46	2.815-105.0	Комплект батарей с напряжением 36 В и емкостью 240 Ач (С5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых гелевых батарей.	<input type="checkbox"/>
Комплект батарей, 36 V, 180 Ah, необслуживаемая	47	2.815-104.0	Комплект батарей с напряжением 36 В и емкостью 180 Ач (С5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых гелевых батарей.	<input type="checkbox"/>
Комплект батарей, 36 V, 285 Ah, необслуживаемая	48	2.815-114.0	Комплект батарей с напряжением 36 В и емкостью 285 Ач (С5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых AGM-батарей.	<input type="checkbox"/>
<b>Аксессуары для батарей</b>				
Резервуар с настенным кронштейном	49	2.641-243.0	Емкость для быстрой и удобной доливки дистиллированной воды в батареи с жидким электролитом. Резервуар устанавливается на высоте 4 м. Со шлангом и расходомером.	<input type="checkbox"/>
Резервуар	50	2.641-244.0	Емкость для быстрой и удобной доливки дистиллированной воды в батареи с жидким электролитом. Для быстрой и легкой заправки батарей. Резервуар устанавливается на высоте 4 м. Со шлангом и расходомером.	<input type="checkbox"/>
Комплект для установки батарей	51	2.638-032.0	Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает 2 прокладки.	<input type="checkbox"/>
	52	2.638-136.0	Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает 2 прокладки и 5 соединительных кабелей.	<input type="checkbox"/>
	53	2.638-143.0	Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает 5 соединительных кабелей и 2 прокладки.	<input type="checkbox"/>
	54	2.638-161.0	Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает 2 прокладки и 5 соединительных кабелей.	<input type="checkbox"/>
<b>ДЛЯ МОЮЩИХ ПЫЛЕСОСОВ</b>				
<b>Прочее</b>				
Бак для чистящего средства, в комплекте	55	4.070-006.0	Комплект, включающий для чистящего средства и адаптер. Для фиксации на крепежной шине.	<input type="checkbox"/>
<b>РАСПЫЛИТЕЛИ</b>				
Напорный пульверизатор	56	6.394-409.0		<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.