

## BP 6.000 GARDEN

Насос для сада BP 6.000 Garden отличается высокой производительностью и долгим сроком службы. Он прекрасно подходит для полива растений водой, отбираемой из цистерн, бочек и других альтернативных источников.



№ для заказа

1.645-720.0

- Практичный ножной выключатель для комфортного включения и выключения без нагибания
- Удобная ручка для переноски для обеспечения мобильности
- Оптимизированный соединительный штуцер для подключения насоса без инструмента

### Технические характеристики

|                             |     |                 |
|-----------------------------|-----|-----------------|
| Штрих-код (EAN)             |     | 4054278915944   |
| Макс. мощность двигателя    | Вт  | 1000            |
| Макс. производительность    | л/ч | < 6000          |
| Высота подачи               | м   | макс. 4,5       |
| Давление                    | бар | макс. 4,5       |
| Высота всасывания           | м   | 8               |
| Температура подачи          | °С  | 35              |
| Соединительная резьба       |     | G1              |
| Длина кабеля                | м   | 1,5             |
| Напряжение                  | В   | 230 – 240       |
| Частота                     | Гц  | 50              |
| Масса (без принадлежностей) | кг  | 9,453           |
| Масса (с упаковкой)         | кг  | 10,86           |
| Размеры (Д × Ш × В)         | мм  | 384 × 204 × 253 |

### Комплектация

|   |   |
|---|---|
| Оптимизир. соединительный патрубок              | ■ |
| Адаптер PerfectConnect для насосов с резьбой G1 | ■ |
| Удобный ножной выключатель                      | ■ |
| Отдельная наливная горловина                    | ■ |
| Сливной клапан                                  | ■ |
| Эргономичная ручка для переноски                | ■ |

■ Входит в комплект поставки



**5**  
**YEARS**  
**EXTENDED**  
**GUARANTEE\***

REGISTRATION ON  
[WWW.KAERCHER.COM/  
GUARANTEE\\*](http://WWW.KAERCHER.COM/GUARANTEE*)

### Надежность и долговечность

- Kärcher предлагает продление гарантии до 5 лет.



### Удобный ножной выключатель

- Легко включать и выключать - ножной выключатель.



### Оптимальное всасывание

- Тихий качественный насос всасывает воду с глубины 8 метров, к примеру из цистерны.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ВР 6.000 GARDEN

### 1.645-720.0



|   |    | № для заказа | Описание   |   |
|---|----|--------------|--|---|
| <b>СОЕДИНИТЕЛИ</b>  |    |              |  |   |
| Адаптер для насосов, G1   | 1  | 6.997-473.0  | Пластиковый адаптер для насосов, диаметр G1  | ■ |
| 2-канальный адаптер для насосов с резьбой G1  | 2  | 6.997-474.0  | 2-канальный соединительный адаптер позволяет быстро и легко присоединить к насосу с внутренней резьбой две водопроводные линии.  | ■ |
| Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"  | 3  | 6.997-359.0  | Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"   | □ |
| Соединительный комплект   | 4  | 6.997-358.0  | Для присоединения водопроводных шлангов 1/2" (12,7 мм) к насосам с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).  | □ |
| Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 ВР | 5  | 6.997-340.0  | Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 ВР. С большим внутренним сечением для лучшего пропускания воды.   | □ |
| Соединительный элемент для всасывающих садовых шлангов, 1" + 3/4"                   | 6  | 2.997-113.0  | Обеспечивает вакуумно-стойкое соединение шлангов с насосами серий ВР Home, Garden и Home & Garden.С хомутом. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм) и шлангов 3/4" и 1"  | □ |
| Соединительный адаптер для насосов(осевой / радиальный), G1                         | 7  | 2.997-120.0  | Для присоединения насосов Kärcher с внутренней резьбой к водопроводным линиям и специально для присоединения принадлежностей других производителей и принадлежностей Kärcher до 2018 г. выпуска.   | □ |
| <b>ВСАСЫВАЮЩИЙ ШЛАНГ</b>  |    |              |  |   |
| Всасывающая гарнитура, 3,5 м  | 8  | 2.997-110.0  | Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг, длиной 3,5 метра, с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Идеально подходит для садовых насосов и водоснабжения в доме. | □ |
| Всасывающая гарнитура, 7 м  | 9  | 2.997-111.0  | Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг, длиной 7 метров, с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Идеально подходит для садовых насосов и водоснабжения в доме.  | □ |
| <b>ФИЛЬТР</b>   |    |              |  |   |
| Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 3/4"                                    | 10 | 6.997-345.0  | Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.   | □ |
| Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 1"                                      | 11 | 6.997-342.0  |  | □ |
| Входной фильтр с обратным клапаном (Premium)  | 12 | 6.997-341.0  | В прочном металлополимерном исполнении. Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.   | □ |
| Входной фильтр для насосов, большой   | 13 | 2.997-210.0  | Фильтр для установки на входе любых насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Пропускная способность до 6.000 л/ч. Размер ячеек 250 мкм (0,25 мм)                            | □ |
| Входной фильтр для насосов, малый   | 14 | 2.997-211.0  | Фильтр для установки на входе любых насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Пропускная способность до 4.000 л/ч. Размер ячеек 250 мкм (0,25 мм)                            | □ |

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары. ○ Чистящее средство.

**ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ВР 6.000 GARDEN  
1.645-720.0**

|   |    | № для заказа | Описание   |                          |
|---|----|--------------|--|--------------------------|
| <b>ДРУГОЕ</b>   |    |              |  |                          |
| Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды | 15 | 6.997-355.0  | Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды – "в сухую", резьба G1". При отсутствии потока воды автоматически отключает насос. | <input type="checkbox"/> |

Входит в комплект поставки    Доступные аксессуары.    Чистящее средство.