

HKF 50 P

Моечная головка с пневмоприводом HKF 50 P, изготовленная из нержавеющей стали и имеющая сертификат взрывобезопасности (ATEX), предназначена для внутренней очистки емкостей малых и средних размеров (до 1000 л).



№ для заказа

3.631-008.0

- Подходит для внутренней очистки емкостей объемом примерно до 1000 л, в частности кубических контейнеров
- До 1200 л/ч, 95 °С, 100 бар

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4002667048414
Привод		Пневматический
пневматический	бар	4 – 7
Рабочее давление	бар	100
Масса (без принадлежностей)	кг	7



Пневматический привод

- Независимость от электросети.



Сертификат АTEX (взрывозащищенное исполнение)

- Высокий уровень безопасности, соответствующий законодательным предписаниям.
- Для эксплуатации на взрывоопасных участках.

Компактные размеры

- Подходит для внутренней очистки емкостей с отверстиями малого диаметра (от 50 мм).
- Универсальные возможности.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ НКФ 50 Р 3.631-008.0



1




2, 4, 6-7



3, 5



8



9



10, 14



11, 13



12

	№ для заказа	Описание		
ШЛАНГИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ				
Долговечные (Longlife 400), с резьбовыми разъемами с обеих сторон				
Шланг высокого давления, 15 м, DN 8, 315 бар, 2 × M22 × 1,5	1	6.390-010.0	Для расширения радиуса действия аппарата высокого давления. Шланг высокого давления имеет 2 разъема M 22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Шланг высокого давления, 20 м, DN 8, 315 бар, 2 × M22 × 1,5	2	6.390-031.0	Чтобы расширить рабочий диапазон аппарата высокого давления. С 2 разъемами M 22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Шланг высокого давления, 15 м, DN 8, 315 бар, 2 × EASY!Lock	3	6.110-030.0	15-метровый шланг высокого давления (НД 8) с системой ANTI!Twist и быстродействующими разъемами EASY!Lock с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Шланг высокого давления, 15 м, DN 10, 220 бар, 2 × M22 × 1,5	4	6.390-023.0	Для расширения радиуса действия аппарата высокого давления. С 2 разъемами M 22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Шланг высокого давления, 20 м, DN 8, 315 бар, 2 × EASY!Lock	5	6.110-032.0	20-метровый шланг высокого давления (НД 8) с системой ANTI!Twist и надежными быстродействующими разъемами EASY!Lock с обеих сторон. Рассчитан на давление до 315 бар.	<input type="checkbox"/>
Шланг высокого давления, 20 м, DN 10, 220 бар, 2 × M22 × 1,5	6	6.390-726.0	С резьбовыми разъемами с обеих сторон, M 22 × 1,5, с защитой от перегиба. НД 10 / 155 °C / 220 бар.	<input type="checkbox"/>
Шланг высокого давления, 20 м, DN 10, 220 бар, 2 × EASY!Lock	7	6.110-043.0	Главными особенностями этого шланга высокого давления (НД 10) являются 20-метровая длина и оснащение с обеих сторон удобными разъемами EASY!Lock, значительно ускоряющими выполнение работ.	<input type="checkbox"/>
Шланг высокого давления, 10 м, DN 10, 220 бар, 2 × EASY!Lock	8	6.110-041.0	Превосходные характеристики и комплектация: шланг высокого давления (DN 10) длиной 10 м рассчитан на давление до 220 бар.	<input type="checkbox"/>
Долговечный 400, с соединителями с обеих сторон				
Шланг высокого давления, долговечный, 10 м, DN 8, 400 бар, 2 × EASY!Lock	9	6.110-038.0	Долговечный 10-метровый шланг высокого давления (НД 8) с двойным стальным армированием, двумя разъемами EASY!Lock и системой ANTI!Twist. Рассчитан на давление до 400 бар.	<input type="checkbox"/>
Шланг высокого давления, долговечный, 10 м, DN 8, 400 бар, 2 × M22 × 1,5	10	6.388-083.0	10-метровый долговечный шланг высокого давления (НД 8) с вращающейся муфтой и двумя армирующими слоями прочной на разрыв стальной проволоки. С резьбовыми разъемами с обеих сторон, M 22 × 1,5, с защитой от перегиба.	<input type="checkbox"/>
Шланг высокого давления, долговечный, 20 м, DN 8, 400 бар, 2 × EASY!Lock	11	6.110-027.0	Шланг высокого давления с системой ANTI!Twist, двойным стальным армированием и разъемами EASY!Lock с обеих сторон. Длина 20 м, НД 8.	<input type="checkbox"/>
Шланг высокого давления, долговечный, 15 м, DN 8, 400 бар, 2 × M22 × 1,5	12	6.389-709.0	Шланг с вращающимся соединением, 2 × M 22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Шланг высокого давления, долговечный, 15 м, DN 8, 400 бар, 2 × EASY!Lock	13	6.110-029.0	2 армирующих слоя стальной проволоки обеспечивают этому 15-метровому шлангу высокого давления (НД 8) с системой ANTI!Twist очень долгий срок службы. Он рассчитан на давление до 400 бар.	<input type="checkbox"/>
Шланг высокого давления, долговечный, 20 м, DN 8, 400 бар, 2 × M22 × 1,5	14	6.390-027.0	Шланг с вращающейся муфтой, 2 × M 22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ НКФ 50 Р

3.631-008.0



		№ для заказа	Описание	
ШЛАНГИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ				
Для пищевой промышленности, с резьбовыми разъемами с обеих сторон				
Шланг высокого давления для пищевой промышленности, 10 м, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	15	6.110-051.0	Шланг высокого давления (DN 6), 10 м, с серой оболочкой, не оставляющей следов. Допущен для использования в пищевой сфере. С быстрым и прочным разъемом EASY!Lock с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Шланг высокого давления для пищевой промышленности, 20 м, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	16	6.110-052.0	Решение для пищевой промышленности: 20-метровый шланг высокого давления (НД 8) с серой, не оставляющей следов наружной оболочкой, системой ANTI!Twist и разъемами EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Шланг высокого давления для пищевой промышленности, 10 м, DN 8, 250 bar, 2 × M22 × 1,5	17	6.389-479.0	В исполнении для пищевой промышленности, с резьбовыми разъемами с обеих сторон, M 22 × 1,5, с защитой от перегиба. НД 8, с вращающейся муфтой, для работы при температурах до 155 °С.	<input type="checkbox"/>
Шланг высокого давления для пищевой промышленности, 20 м, DN 8, 250 bar, 2 × M22 × 1,5	18	6.389-581.0		<input type="checkbox"/>
Долговечный, для пищевой промышленности, с соединителями с обеих сторон				
Шланг высокого давления для пищевой промышленности, 10 м, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	19	6.391-864.0	Шланг высокого давления Longlife для использования в пищевой сфере. Наружная оболочка, стойкая к животным жирам, не оставляет следов. С 2 поворотными шарнирами M 22 × 1,5	<input type="checkbox"/>
Шланг высокого давления для пищевой промышленности, 20 м, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	20	6.391-887.0	Долговечный шланг высокого давления для применения в пищевой промышленности. В не оставляющей следов оболочке из материала, устойчивого к животным жирам. С вращающейся муфтой, 2 × M 22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Шланг высокого давления для пищевой промышленности, долговечный, 10 м, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	21	6.110-053.0	Долговечный шланг высокого давления (НД 8) длиной 10 м с синей наружной оболочкой, не оставляющей следов и устойчивой к животным жирам, системой ANTI!Twist и разъемами EASY!Lock с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Шланг высокого давления для пищевой промышленности, долговечный, 20 м, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	22	6.110-054.0	Долговечный шланг высокого давления с двойным стальным армированием и синей наружной оболочкой, не оставляющей следов и устойчивой к животным жирам. Длина 20 м. С разъемами EASY!Lock и системой ANTI!Twist.	<input type="checkbox"/>
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ				
Муфта				
Муфта 2 × M22 × 1,5	23	4.403-002.0	Для соединения и удлинения шлангов высокого давления. С 2 разъемами M 22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Адаптер EASY!Lock				
Адаптер 2 M22IG-TR22AG	24	4.111-030.0	Адаптер 2 для соединения старого аппарата с новым шлангом и старого пистолета с новым шлангом	<input type="checkbox"/>
Адаптер 6 TR22IG-M22AG	25	4.111-034.0	Адаптер 6 для соединения нового аппарата со старым шлангом и старого шланга с новым пистолетом	<input type="checkbox"/>
Адаптер 9, для удлинения шлангов с разъемом EASY!Lock	26	4.111-037.0	Муфта латунная для соединения и удлинения двух шлангов высокого давления с системой быстрого соединения EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
ТРУБОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ				
Быстросъемная муфта, несъемная часть	27	6.463-025.0	Съемная часть	<input type="checkbox"/>
Быстросъемная муфта, съемная часть, M 22 × 1,5	28	6.463-023.0		<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ НКФ 50 Р 3.631-008.0



		№ для заказа	Описание	
СТАЦИОНАРНЫЕ СИСТЕМЫ ЧИСТКИ ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ				
Двойной штуцер	29	5.402-001.0		<input type="checkbox"/>
Шаровой кран высокого давления	30	6.412-066.0		<input type="checkbox"/>
	31	6.412-491.0		<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.