




Тележка со шлангом 1/2" НТ 3.420 (в комплекте)

Тележка для шланга с ручкой для перемещения, с регулировкой по высоте, угловым соединительным ниппелем, свободно вращающейся кривошипной рукояткой и инновационной системой складывания. В сборе.



1 1 х коннектор с аквастопом

3 3 коннектора для шланга

2 Шланг Primoflex® 20м 1/2 «

4 В смонтированном состоянии



Тележка со шлангом 1/2" НТ 3.420 (в комплекте)

Технические характеристики

№ для заказа	2.645-166.0	
Штрих-код (EAN)	4039784523456	
Пропускная способность шланга	м	макс. 20 (1/2") /
Давление разрыва	бар	24
Масса	кг	5,35
Масса (с упаковкой)	кг	4,85
Размеры (Д × Ш × В)	мм	390 × 450 × 700
--	При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать санитарные требования, распространяющиеся на ее эксплуатацию.	

Комплектация

Коническая струя	■
Аэрозольная струя	-
Горизонтальная веерная струя	-
Льющаяся струя	-
Точечная струя	■
Леечная струя	-
Вертикальная веерная струя	-

При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать санитарные требования, распространяющиеся на ее эксплуатацию.