




Таймер для полива WT 2 + распределитель 3-х канальный G1, G3/4 для систем полива

три независимых выхода и плавная регулировка потока воды. Также распределитель оснащен таймером для автоматического полива.



1 2 штуцера с независимой регулировкой расхода воды и 1 отвод с поливочным таймером

■ Идеальный вариант для подсоединения трех шлангов к одному водопроводному крану с резьбой G1

2 Плавное перекрытие выходов

■ Простой монтаж на кране

3 Пластиковая резьба

■ Очень прочный.

4 Включая адаптер для крана и предварительный фильтр



Таймер для полива WT 2 + распределитель
3-х канальный G1, G3/4 для систем полива

Технические характеристики

| | | |
|---------------------|----|----------------|
| № для заказа | | 2.645-209.0 |
| Штрих-код (EAN) | | 4039784620278 |
| Масса | кг | 0,39 |
| Масса (с упаковкой) | кг | 0,53 |
| Размеры (Д × Ш × В) | мм | 92 × 225 × 200 |

-- При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать санитарные требования, распространяющиеся на ее эксплуатацию.

Таймер для полива WT 2 + распределитель 3-х канальный G1, G3/4 для систем полива 2.645-209.0

KÄRCHER



| | | № для заказа | | | | Цена | Описание | |
|---|---|--------------|--|--|--|------|---|--------------------------|
| Шланги | | | | | | | | |
| Шланг PrimoFlex® 1/2" (20 м) | 1 | 2.645-138.0 | | | | | Садовый шланг PrimoFlex® 1/2", реализуется только бухтой 20м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья | <input type="checkbox"/> |
| Соединители и коннекторы для систем полива | | | | | | | | |
| Универсальный коннектор с аквастопом | 2 | 2.645-192.0 | | | | | Универсальный пластиковый коннектор с аквастопом подходит ко всем стандартным шлангам. | <input type="checkbox"/> |
| Универсальный коннектор | 3 | 2.645-191.0 | | | | | Совместим со всеми стандартными шлангами. | <input type="checkbox"/> |
| Дождеватели и разбрызгиватели для полива | | | | | | | | |
| Осциллирующий дождеватель OS 3.220 | 4 | 2.645-133.0 | | | | | Дождеватель OS 3.220 для полива прямоугольных участков. С плавным изменением дальности полива. Зона орошения: при 2 барах ширина полива 9м, длина 5-14м, площадь до 120 кв.м; при 4 барах ширина полива 13м, длина 6-17 м, площадь до 220 кв.м. | <input type="checkbox"/> |
| Система орошения Kärcher Rain System® | | | | | | | | |
| Комплект системы орошения Kärcher | 5 | 2.645-238.0 | | | | | Комплект находится в удобном пластиковом контейнере и состоит из сочащегося шланга 1/2"(10м), системного шланга 1/2"(15м) для подачи воды и установки форсунок и капельниц, 4 регулируемых тройника, 4 соединителя, 10 капельниц, 5 колышков для шлангов, 5 заглушек, 1 фильтра, 2 коннекторов и 1 штуцера для крана G1 с переходом на 3/4. | <input type="checkbox"/> |

Доступные аксессуары.